

FICHA TECNICA  
**KLEBERPRINT STC**

**LACA CUBRIENTE ESPECIAL BRILLANTE Y SATINADA APROPIADA PARA ESTAMPACION EN GENERAL SOBRE TODO TIPO DE TEJIDOS, EN ESPECIAL DE TEJIDO NO TEJIDO, PARA DIVERSAS AREAS DE NEGOCIO (TEXTIL PROMOCIONAL, FUNDAS, BOLSAS, MANTELES DESECHABLES, SACOS, ETC).**

**CARACTERÍSTICAS**

- Pasta blanca espesa (viscosidad Brookfield HB 70.000 centipoises).
- Ph alcalino (aprox. 9,5).
- Excelente poder de cobertura (fondos oscuros).
- Imprimible sobre tejido sin tejer.
- Disponible en blanco y carta de 21 colores listos para su uso.

---

**APLICACIONES**

- Esta laca es apropiada para la impresión en serigrafía. En los casos de ambiente con altas temperaturas se aconseja incorporar de 10 a 15 gr/Kg. de Retardante. El tejido impreso debe ser secado en túnel. Para secar a temperaturas inferiores a 100º o temperatura ambiente, sería aconsejable añadir nuestro **aditivo EV** en una proporción entre el 1 y 2% del peso en tinta, consiguiendo así una mayor resistencia al lavado y frote.
- Debido a su flexibilidad pueden utilizarse tejidos entre 34 á 55 hilos, pero para no perder su opacidad recomendamos no pasar de 43 hilos.
- La limpieza se realiza con agua, en algunos casos con bomba de agua a presión.

---

**ALMACENAJE**

Mantener los envases bien cerrado y evitar temperaturas extremas.  
Pot-life aprox.: hasta 6 meses entre 5 y 25%.

---

NOTA:

Si desea alguna consulta o aclaración y en caso de duda, póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.  
La información contenida en esta hoja se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y no implica responsabilidad alguna por nuestra parte.