

QUIMONYL

La serie **QUIMONYL** presenta una excelente adherencia sobre tejidos de poliamida y telas sin tejer, además de una alta elasticidad y gran resistencia al lavado. Esta serie permite además el ser reticulada con catalizador con el fin de lograr una mayor adherencia sobre tejidos difíciles y mejorar sus características de resistencia en general y al lavado en particular.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Acabado mate/satinado.
- Secado por evaporación (+ reticulación cuando se añade catalizador).
- Ausencia de tack.
- Colores standard: Carta de Quimóvil, Cuatricromía, Plata, Oro y Base Transparente. Colores PLUS, más viscosos y más opacos.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- Se recomienda diluir lo menos posible la tinta, para disminuir dentro de lo posible la penetración en el tejido a imprimir.
- Los colores de la serie Quimonyl se usan, en la mayoría de los soportes SIN catalizador. Pero en soportes difíciles se aconseja la adición de catalizador para mejorar la adherencia.
- La impresión de soportes hidrofugados debe hacerse preimprimiendo una base especial para nylon, opaca o transparente, según el color del soporte. Los pasos a seguir son:
 - 1) Imprimir la base opaca o transparente con catalizador.
 - 2) Dejar secar al tacto, pero no dejar transcurrir más de 12 horas.
 - 3) Imprimir el color Quimonyl sin catalizador sobre la base.

Con este sistema se consiguen excelentes adherencias y ausencia de blocking.