



ULTRAFIX SB2

CAMPOS DE APLICACIÓN

Adhesivo para pantallas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Adhesivo poliuretánico de dos componentes
- Pega el tejido sobre los marcos de aluminio, acero, madera, hierro y de hierro lacado
- Su adhesión extraordinaria inicial permite quitar la pantalla del sistema de tensado después de pocos minutos de su aplicación
- Resistencia excepcional a los disolventes, al calor y a las reveladoras
- SaatiChem Ultrafix SB2 es un adhesivo de color azul con baja viscosidad para tejidos de densidad de hilos medio-alta

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Mezclar cinco partes de Ultrafix SB2 con una parte de Catalyst por peso. Utilizar la mezcla antes de 30-50 minutos. Para obtener una adhesión óptima, desengrasar el marco. Estirar el tejido sobre el marco para ponerlos en contacto de forma correcta. Aplicar la mezcla con un pincel o una espátula. Después que el adhesivo se haya secado y endurecido, aflojar la tensión y quitar el cuadro del sistema de tensado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Antes de usar consultar las fichas de seguridad relativas a los productos.

ALMACENAMIENTO

Los productos SaatiChem mantienen intactas sus propiedades durante un año a partir de la fecha de producción, si se conservan en sus recipientes originales, herméticamente cerrados y en un lugar fresco y seco.

ENVASES

- Ultrafix SB2 está disponible en envases de 750 g, 4,5 kg y 10 kg
- Catalyst está disponible en envases de 150 g y 0,9 kg

GARANTÍA Y RESARCIMIENTOS

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para usar el producto y no representan vínculos para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas sin ningún preaviso.

La presente cláusula sustituye todas las garantías explícitas o implícitas de comerciabilidad o bien las adecuadas a un empleo particular:

Todos los productos líquidos SaatiChem están cubiertos de garantía en caso de defecto de los materiales y de producción y corresponden con las especificaciones detalladas en las fichas de seguridad de SaatiChem. SaatiChem reemplazará o resarcirá el precio de cualquier producto líquido SaatiChem no conforme con la presente garantía dentro del período que ésta cubre.

En ningún caso, a SaatiChem se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directos o indirectos, incluidos sin límites los daños fortuitos, particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o la sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte gráfico acabado u otro producto.

To receive the Material Safety Data Sheet (MSDS), please send an e-mail to: MSDS@saatichem.com
To get more information about SaatiPrint and SaatiChem please visit our official Web Site: www.saati.com
To buy emulsions on-line (USA only) please visit our dedicated Web Site: www.emulsionstore.com

Products manufactured in Italy, USA and China

Italy: Ph.:+39.031.9711 e-Mail: info.IT@saatichem.com

USA: Ph.:1.877.296.7697 (Toll-free US &Canada) or Ph.:+1.847.296.7697 e-Mail: info.US@saatichem.com

China: Ph.:+86.21.58999113 or Ph.:+86.21.58349020 e-Mail: info.CN@saatichem.com

Italy, rev. 0/2002
File: st_ultrafix_sb2_es

SAATICHEM™